

## Montage FastFit™

Le motoréducteur avec montage FastFit™ permet l'installation du guindeau par une personne seul.

Alors que l'alignement du motoréducteur à l'unité de pont est critique pour les installations standards, le système de fixation FastFit™ aligne l'unité de pont au motoréducteur pour un ajustement parfait dès la première fois.

- A** FastFit™ permet au moteur d'être tourné et fixé par paliers de 45°
- B** Pour installer le guindeau, simplement fixer l'unité de pont, ensuite faire glisser le motoréducteur sur l'arbre d'entraînement, fermer le collier FastFit™ et serrez l'écrou en bronze.




## Guindeau Verticaux V1/V2/V3


Spécifier votre V1/V2/V3

### 1 Unité de pont

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
69000481	68000951	V1 Gypsy only
69000484	68000828	V2/3 Gypsy only
69000485	68000829	V2/3 Gypsy Drum




Gypsy and drum



Gypsy only

### 2 Motoréducteur

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
68001055	66810065	V1-12V
68000527	68000813	V2 - 12V
68000538	68000814	V2 - 24V
66810007	68000815	V3 - 12V
66810008	68000816	V3 - 24V



### Motoréducteur IP68 disponible (Non FastFit)

- Même submergé, le guindeau résistant à l'eau ne sera pas endommagé
- Carcasse composite robuste
- Passe fil étanche compris
- Ne nécessite pas d'entretien
- Offre une meilleure protection du moteur contre les éléments

PART NO.	DESCRIPTION
68001052	V2 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001053	V2 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
66810037	V3 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001054	V3 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

### 3 Barbotin

PART NO.	GYPSY NUMBER	CHAIN DESCRIPTION	ROPE SIZE		ROPE DESCRIPTION
			mm	in	
68000840	006	6mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000360	000	7mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000361	001	8mm DIN 766, 8mm ISO 4565	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000362	002	10mm DIN 766, Campbell 3/8" S4, 5/16" G40	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000363	003	10mm ISO, Campbell 3/8" S3, Lewmar 9.5mm G40	16	5/8	3-strand and 8-plait

\*G40 = Grade 40 Short Link Chain