

Sistema FastFit™

FastFit™ il gruppo motore riduttore può essere collegato all'unità di coperta da una sola persona

Il sistema FastFit™ permette un allineamento unità di coperta/ gruppo motore/riduttore al primo colpo, senza necessità di allineamenti

- A** FastFit™ può ruotare il gruppo motore/riduttore ogni 45°
- B** Per installare il verricello è sufficiente montare l'unità di coperta per poi infilare il gruppo motore/riduttore sull'asse, girare il FastFit™ e bloccarlo.




Salpa ancore V1/V2/V3


V1-V2-V3-V Sport – Composizione

1 Unità di coperta

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
69000481	68000951	V1 Gypsy only
69000484	68000828	V2/3 Gypsy only
69000485	68000829	V2/3 Gypsy Drum




Barbotin/tonneggio



Solo barbotin

2 Gruppo motore/riduttore

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
68001055	66810065	V1-12V
68000527	68000813	V2 - 12V
68000538	68000814	V2 - 24V
66810007	68000815	V3 - 12V
66810008	68000816	V3 - 24V




Gruppo motore/riduttore IP68 (non FastFit™)

- Resistenti all'immersione
- Resistenti ai colpi
- Completi di passaggi stagni per i cavi
- Minore manutenzione
- Maggiore durata delle parti

PART NO.	DESCRIPTION
68001052	V2 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001053	V2 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
66810037	V3 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001054	V3 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

3 Barbotin



PART NO.	GYPSY NUMBER	CHAIN DESCRIPTION	ROPE SIZE		ROPE DESCRIPTION
			mm	in	
68000840	006	6mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000360	000	7mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000361	001	8mm DIN 766, 8mm ISO 4565	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000362	002	10mm DIN 766, Campbell 3/8" S4, 5/16" G40	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000363	003	10mm ISO, Campbell 3/8" S3, Lewmar 9.5mm G40	16	5/8	3-strand and 8-plait

*G40 = Grade 40 Short Link Chain